SCHEMAT NR 22
ROBOTY DROGOWE PROWADZONE W TERENIE ZABUDOWANYM PRZY POŁÓWKOWYM ZAJĘCIU JEZDNI I WPROWADZENIU RUCHU WAHADŁOWEGO - STRONA LEWA



LEGENDA:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdy)
- nawierzchnia z kostki betonowej (zatoki autobusowe)
- nawierzchnia z kostki betonowej (zjazdy, wysepki)
- nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki)
- nawierzchnia z asfaltu piaskowego (ścieżka rowerowa)
- oznakowanie istniejące
- oznakowanie projektowane
- krawężnik (wystający, wtopiony)
- krawędź nawierzchni bitumicznej
- krawędź bitumicznej ścieżki rowerowej
- obrzeże chodnikowe

UWAGA:
Schemat należy zastosować przede wszyskim podczas robót związanych z:
1. wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego ;
2. wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej.

Przedmiotowe roboty należą do robót krótkotrwałych i szybko postępujących.
W miarę postępu robót oznakowanie należy przestawiać analogicznie.

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO
PRODROM S.C.
Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka
Grzepnica 1p 72-003 Dobra
fax +48 91 886 54 65
tel. +48 608 585 484
e-mail: prodrom.biuro@epf.pl
PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica od km 0+000.00 do km 11+471.92		
Obiekt:	Droga powiatowa		
Projektant:	mgr inż. Adam BUKOWIECKI	Data:	grudzień 2008
		Skala:	1:1000
		Nr rys.:	**1.22**
Nazwa rysunku:	Organizacja ruchu - tymczasowa		