

## SCHEMAT NR 24



## LEGENDA:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazd)

- nawierzchnia z kostki betonowej (zatoki autobusowe)

- nawierzchnia z kostki betonowej (zjazd, wysepki)

- nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki)

- nawierzchnia z asfaltu piaskowego (ścieżka rowerowa)

- oznakowanie istniejące**

- oznakowanie projektowane**

- krawężnik (wystający, wtopiony)**

- krawędź nawierzchni bitumicznej**

- krawędź bitumicznej ścieżki rowerowej

- obrzeże chodnikowe**

**UWAGA:**

**Schemat należy zastosować przede wszystkim podczas robót związanych z:**

- ## 1. robotami rozbiórkowymi

2. wykonaniem koryta na głębokość do 27 cm

5. wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm

Przedmiotowe roboty należą do robót krótkotrwałych i

W miarę postępu robót oznakowanie należy przedstawiać

**Adam Bukowiecki** Katarzyna Bukowiecka



Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica od km 0+000.00 do km 11+471.92
-------------------	--

Objekt:	Droga powiatowa		
Projektant:	mgr inż. Adam BUKOWIECKI	Data:	grudzień 2008
		Skala:	1:1000
		Nr rys.:	<b>1.24</b>

Nazwa rysunku:	Organizacja ruchu - tymczasowa
----------------	--------------------------------