

SCHEMAT NR 2



Schemat należy zastosować przede wszystkim podczas robót związanych z:

- ## 2. wykonaniem zjazdów indywidualnych

Przedmiotowe roboty należące do robot krukowalanych

W miarę postępu robót oznakowanie należy przedstawiać

LEGENDA:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazd)

- nawierzchnia z kostki betonowej (zatoki autobusowe)

- nawierzchnia z kostki betonowej (zjazd, wysepki)

- nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki)

- nawierzchnia z asfaltu piaskowego (ścieżka rowerowa)

- ## - oznakowanie istniejące

- ## - oznakowanie projektowane

- krawężnik (wystający, wtopiony)**

- krawędź nawierzchni bitumicznej**

- krawędź bitumicznej ścieżki rowerowej

- obrzeże chodnikowe**

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO



Grzebnica 1p 72-003 Dobra

e-mail: prodrom.biuro@epf.pl

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

| Nazwa | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica |
|-------|--|
|-------|--|

Droga powiatowa

grudzień 2008

mgr inż. Adam BUKOWIECKI

1:1000

1.2

Organizacja ruchu - tymczasowa

Nazwa rysunku: