SCHEMAT NR 21
ROBOTY DROGOWE PROWADZONE W TERENIE ZABUDOWANYM PRZY ZAJĘCIU DO 0,5 M SZEROKOŚCI JEZDNI - STRONA LEWA

LEGENDA:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdy)
- nawierzchnia z kostki betonowej (zatoki autobusowe)
- nawierzchnia z kostki betonowej (zjazdy, wysepki)
- nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki)
- nawierzchnia z asfaltu piaskowego (ścieżka rowerowa)
- oznakowanie istniejące
- oznakowanie projektowane
- krawężnik (wystający, wtopiony)
- krawędź nawierzchni bitumicznej
- krawędź bitumicznej ścieżki rowerowej
- obrzeże chodnikowe



UWAGA:
Schemat należy zastosować przede wszystkim podczas robót związanych z:
1. budową nowoprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego
2. ustawieniem krawężnika betonowego o wym. 15x30
3. wykonaniem zjazdów indywidualnych

Przedmiotowe roboty należą do robót krótkotrwałych i szybko postępujących.
W miarę postępu robót oznakowanie należy przestawiać analogicznie.

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

PRODROM S.C.

Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka
Grzepnica 1p 72-003 Dobra
fax +48 91 886 54 65
tel. +48 608 585 484
e-mail: prodrom.biuro@epf.pl

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica od km 0+000.00 do km 11+471.92		
Obiekt:	Droga powiatowa		
Projektant:	mgr inż. Adam BUKOWIECKI	PODPIS	Data: grudzień 2008 Skala: 1:1000 Nr rys.: **1.21**
Nazwa rysunku:	Organizacja ruchu - tymczasowa		